



IP20



IK08



Classe 1

850°

Ensaio ao fio
incandescente

RG 0

< 3 SDCM



Luminária suspensa LED decorativa

- Perfil de alumínio extrudado
- Difusor opala ou microprismático
- Múltiplas possibilidades de raio longo e de curvatura
- Vida útil de 50.000h (L80 B10)
- Driver eletrónico integrado

Opções

- Várias cores a pedido
- Outras dimensões personalizadas
- Driver eletrónico DALI
- Versão de montagem em linha
- Versão de teto
- Cor branco ajustável



REFERÊNCIA	POTÊNCIA	IRC	FLUXO DE SAÍDA	ÓTICA	Tº DE COR	L x l x H (mm)
SD-Widget 875/25/840	25 W	80	2 200 lm	Opala	3000 / 4000 K	350 x 80
SD-Widget 875/R 500/ 25/840	25 W	80	2 200 lm	Opala	3000 / 4000 K	350 x 80
SD-Widget 875/R 700/ 25/840	25 W	80	2 200 lm	Opala	3000 / 4000 K	450 x 80
SD-Widget 875/R 1000/ 25/840	25 W	80	2 200 lm	Opala	3000 / 4000 K	450 x 80
SD-Widget 1750/50/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	600 x 80
SD-Widget 1750/R750/50/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	600 x 80
SD-Widget 1750/R1000/50/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	900 x 80
SD-Widget 1750/50/R1500/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	900 x 80
SD-Widget 1750/R2000/50/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	1200 x 80
SD-Widget 1750/R2500/50/840	50 W	80	4 300 lm	Opala	3000 / 4000 K	1200 x 80