



IP65



IK08



Classe 1 e 2



Fabricado na
Europa



5 anos



A luminária LED CRIOLLO é dotada de uma variedade de potências de grande eficiência. Esta luminária de rua pode ser instalada em postes ou varas até 12 metros de altura e destina-se à iluminação em estradas/ autoestradas.

Descrição

- Luminária LED para iluminação rodoviária com manga regulável para instalação em poste ou vara.

Informação do produto

- Luminária de classe 1 ou classe 2
- Material : Alumínio e vidro de segurança
- IRC 70
- Montagem no topo do mastro ou em vara (manga Ø 60mm)
- Montagem a 6 - 12 m de altura
- Luminária reclinável 30°.
- Driver DALI, 1/10v, ON/OFF

Montagem

- Manga de inclinação para montagem em poste ou vara.

Acabamentos

- Cores RAL cinza / com revestimento em pó (opcional)

Opções

- Acessório para regulação do ângulo de abertura da luminária
- Programação remota (via rádio) + gestão remota
- Tintas em pó RAL
- Detecção de luminosidade
- Driver programável
- Disponível em 3000°K

CRIOLLO

Temperatura de Cor	53 W	74 W	105 W	149 W
3000°K	8 100 lm - 153 lm/W	10 600 lm - 143 lm/W	16 200 lm - 153 lm/W	21 260 lm - 143 lm/W
4000°K	8 500 lm - 160 lm/W	11 200 lm - 151 lm/W	17 000 lm - 162 lm/W	22 400 lm - 150 lm/W
Tempo de vida	50 000 H L85B10	50 000 H L85B10	50 000 H L85B10	50 000 H L85B10

Dimensões

