

SAFESITE® HIGHBAY

ATEX/IECEX



Garantia - 10 anos



Conformidade Europeia



Índice de proteção - IP66 - IK10



ATEX - Zonas 1, 2, 21 & 22



SAFESITE® HIGH BAY / PROJETORES ATEX - Zonas 1, 2, 21 & 22

Versão Standard	Caixa de junção	Feixe luminoso	Lumens	Potência	lm/W	Temp. Amb	CCT	Lente
HEA9MC4DNKCG		Médio	9.650	88W	110	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEA9MC4GNKCG		Médio	12.500	112W	112	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEA9MC4KNKCG		Médio	16.000	144W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEA9MC4PNKCG		Médio	23.500	212W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro

Versão Hidrogénio H2	3m de cabo SWB	Feixe luminoso	Lumens	Potência	lm/W	Temp. Amb	CCT	Lente
HEH9MC4DNBCG		Médio	9.650	88W	110	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4GNBCG		Médio	12.500	112W	112	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4KNBCG		Médio	16.000	144W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4PNBCG		Médio	23.500	212W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro

Versão Hidrogénio H2	Caixa de junção	Feixe luminoso	Lumens	Potência	lm/W	Temp. Amb	CCT	Lente
HEH9MC4DNKCG		Médio	9.650	88W	110	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4GNKCG		Médio	12.500	112W	112	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4KNKCG		Médio	16.000	144W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
HEH9MC4PNKCG		Médio	23.500	212W	111	-40°C à +65°C	5000K	Vidro

O suporte de fixação em aço inoxidável é fornecido com o aparelho.

L70 > 150.000h à 25°C.

Proteção de picos de tensão até 6 kV

