



IP20



IK06



Classe 1

960°

Ensaio ao fio incandescente

## LED de teto ou suspensão decorativa

- Refletor LED montado em superfície
- Ideal para supermercados, lojas e escritórios
- Driver LED incluído
- Alumínio fundido
- CR>80
- Montagem em gancho
- Acabamentos em branco (9016G); cinza (9006G); preto (9005G)



T° DE COR	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	lm / W	VIDA ÚTIL
3000K	17,3	2 687	155	50 000H L80 B10
3000K	24,8	3 510	142	50 000H L80 B20
3000K	31,5	4 651	148	50 000H L80 B20
3000K	28,8	5 085	177	50 000H L80 B20
4000K	13,6	2 320	171	50 000H L80 B10
4000K	23	3 505	152	50 000H L80 B10
4000K	29,4	4 634	158	50 000H L80 B10
4000K	28,8	4 974	173	50 000H L80 B10
5000K	13,6	2 320	171	50 000H L80 B10
5000K	23	3 505	152	50 000H L80 B10
5000K	29,4	4 634	158	50 000H L80 B10
5000K	28,8	4 974	173	50 000H L80 B10

SETOR	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	lm / W	VIDA ÚTIL
Alimentação	2 248 (igual a 4000lm + filtro comida)	32,2	71	55 000H L80 F50
Padaria	2 341 (igual a 4000lm + filtro padaria)	32,2	74	55 000H L80 F50
Peixaria	2 225 (igual a 4000lm + filtro comida)	32,2	70	55 000H L80 F50
Loja	3 378	32,2	106	55 000H L80 F10
Peixe	4 331	32,2	121	50 000H L80 B20