



IP20



IK06



Classe 1

850°

Ensaio ao fio
incandescente

< 2 SDCM

RG 1



Refletor LED ajustável para instalação em rail trifásico

- Corpo de alumínio fundido
- Refletor de alumínio brilhante com 4 tipos de foco disponíveis (12 °, 22 °, 45 ° e 64 °)
- Eficiência do sistema de até 130 lm/W
- Vida útil de 60.000h (L80 B10)
- Adaptador para rail com 3 fases acendimento distintas
- Driver eletrónico integrado

Opções

- Cores Preto, Branco e Cinza
- Outras cores a pedido
- Driver eletrónico Dali
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led profissional para: padaria, talho, peixaria, lojas de roupa



REFERÊNCIA	POTÊNCIA	IRC	FLUXO DE SAÍDA	ÓTICA	T° DE COR	Ø x L x H (mm)
SR-Code 10/830	10 W	80	1 300 lm	12°/22°/45°/64°	3000 K	106 x 110 x 150
SR-Code 10/835	10 W	80	1 350 lm	12°/22°/45°/64°	3500 K	106 x 110 x 150
SR-Code 10/840	10 W	80	1 400 lm	12°/22°/45°/64°	4000 K	106 x 110 x 150
SR-Code 24/830	24 W	80	2 900 lm	12°/22°/45°/64°	3000 K	106 x 110 x 150
SR-Code 24/835	24 W	80	3 000 lm	12°/22°/45°/64°	3500 K	106 x 110 x 150
SR-Code 24/840	24 W	80	3 100 lm	12°/22°/45°/64°	4000 K	106 x 110 x 150
SR-Code 33/830	33 W	80	3 800 lm	12°/22°/45°/64°	3000 K	106 x 110 x 150
SR-Code 33/835	33 W	80	3 900 lm	12°/22°/45°/64°	3500 K	106 x 110 x 150
SR-Code 33/840	33 W	80	4 000 lm	12°/22°/45°/64°	4000 K	106 x 110 x 150

