



IP40



IK08



Classe 2

650°

Ensaio ao fio
incandescente

RG 0

< 3 SDCM

UGR <19



Downlight LED encastrada para tetos modulares

- Caixa de chapa de aço
- Sistema ótico Micro Prisma
- Para ser instalado em teto modular 600x600
- Conector rápido
- Vida útil de 50.000h (L80 B10)
- Driver eletrónico integrado

Opções

- Driver eletrónico DALI
- Célula
- Dimensões personalizadas exemplo linha fina
- Instalação de teto
- Versão redonda



REFERÊNCIA	POTÊNCIA	IRC	FLUXO DE SAÍDA	ÓTICA	Tº DE COR	L x l x H (mm)
LE-Screen 27/840 600x600	27 W	80	3 200 lm	Microprisma	3000 / 4000 K	596 x 596 x 25
LE-Screen 36/840 600x600	36 W	80	4 100 lm	Microprisma	3000 / 4000 K	596 x 596 x 25
LE-Screen 27/840 1200x300	27 W	80	3 200 lm	Microprisma	3000 / 4000 K	1196 x 296 x 15
LE-Screen 36/840 1200x300	36 W	80	4 100 lm	Microprisma	3000 / 4000 K	1196 x 296 x 15

Os fluxos acima correspondem às versões 4000 K.
Para as versões 3000 K, consulte-nos.

